

Спецификация

Модель	MP156	MP176	MP156-A	MP176-A
Размер экрана	15.1"	17.1"	15.1"	17.1"
Максимальное разрешение	1024*768	1280*1024	1024*768	1280*1024
Контрастность	450:1	500:1	450:1	500:1
Количество цветов	16.2 млн			
Яркость, кд/м2	250	300	250	300
Сенсорный экран	USB интерфейс		RS232 интерфейс	
	5-Wire (J-series), резистивный (ресурс 35млн нажатий)			

Процессорная плата

Тип процессорной платы	ECM-945GME (индустриальная)	945GSE (индустриальная)
Процессор (CPU)	Celeron-M 1.6GHz, Celeron-M 1.7GHz, Core Duo 1.83GHz, Core Duo 2.0GHz	Atom N270 1.6GHz
Оперативная память	1Gb DDR II SO-DIMM	
Жесткий диск (HDD)	1 x 2.5" HDD 160Gb	

Размеры ввода-вывода и опции

VGA порт	1 x DB-15	
USB порт	4	3
RS232 порт	2 x DB-9	3 x DB-9
Audio интерфейс	AC'97 Audio (Input/Output)	
Network интерфейс	1 x RJ45, 10/100Mbps (карта беспроводной сети - опция)	
LPT	1 x DB-25	
PS/2	1 (клавиатура или мышь)	
Ридер карт	опция (PS/2 или USB): магнитных / proximity-карт / комбинированный	
Другие порты	внутренний Compact Flash слот	—

Другие характеристики

Источник питания	12VDC/5A, внешний	
Напряжение питания	100-240В	
Органы управления	Power, Reset	
Температура эксплуатации	0°C ~ 50°C	
Температура хранения	-20°C ~ 60°C	
Размеры (ШхВхГ), мм	15"-блок 365x285x65 / база 200x220x145	17"-блок 405x330x75 / база 200x220x145
Размеры упаковки, мм	ДхШхВ = 460x390x205	ДхШхВ = 540x460x215
Вес (нетто / брутто), кг	15" - 6.2 / 7.6	17" - 7.0 / 9.1
Конструкция	металлический корпус	
Вид установки	настольный, настенный (VESA крепление: опция)	
Цвет	черный (Pantone-413C), другие цвета – по запросу	
Поддержка ОС	DOS (TouchKit), Windows CE/98/2000/XP/2003/Vista, Linux, другие ОС	
Сертификаты:	FCC, CE, ГОСТ Р	