

Спецификация		
Модель	OL-P02-15C	OL-P02-15U
Размер экрана	15.1"	
Максимальное разрешение	1024*768	
Конструкция	металло-пластиковый корпус	
Вид установки	настольный	
Цвет	серый (графит)	
Сенсорный экран	RS232, резистивный, драйвер TouchKit	USB, резистивный, драйвер TouchKit
Процессорная плата		
Тип процессорной платы	ITX-852GM	
Процессор (CPU)	Celeron-M 600MHz	Celeron-M 900MHz
Оперативная память	DDR DIMM, SDRAM, 512 Mb	DDR DIMM, SDRAM, 1Gb
Жесткий диск (HDD)	1 x 2.5" SATA ,160 Gb	
Размеры ввода-вывода и опции		
VGA порт	DB-15	
USB порт	6 (2 на передней панели)	5 (2 на передней панели)
Serial/COM порт	3 x RS232	3 x RS232, 1 x 9pin коннектор на плате
Audio интерфейс	AC97 Audio (Input/Output)	
Network интерфейс	2 x RJ45, 10/100Mbps (1 разъем на задней панели)	
LPT	1 x 25-pin D-sub	
PS/2	2 (клавиатура и мышь)	
Ридер карт	магнитных, 1-2 дорожки (PS/2 или USB)	
Другие характеристики		
Блок питания	внутренний, 200 Вт (50Гц, 4 А)	
Напряжение питания	100-240В	
Температура эксплуатации	+5° С ~ +35° С	
Размеры (ШxВxГ), мм	полные габариты 420x300x400 / монитор 375x110x310	
Размеры упаковки, мм	ДxВxШ = 615x515x240	
Поддержка ОС	DOS, Windows CE/98/2000/XP/2003, Linux, другие ОС	
Сертификаты:	FCC, CE, ГОСТ Р	