

<i>Спецификация</i>						
Модель	SC1W5	SC2W5	WD1W5	PD1W5	BD1W5	RR1W5
	Кнопка с рекламным держателем	Кнопка	Наручный пейджер	Поясной пейджер	Настенный дисплей	Репитер
Количество кнопок	4	4	6	6	—	—
Беспроводная работа на	100м	100м	100м	100м	100м	
Частота передачи/приема	433 МГц	433 МГц	433 МГц	433 МГц	433 МГц	433 МГц
Излучаемая мощность	< 27dBm	< 27dBm	—	—	—	< 30dBm
<i>Электропитание</i>						
Питание	12 V	12 V	560mAh аккумулятор	560mAh аккумулятор	13.8V, 2A	9В, 6А
Ток в режиме ожидания	20 uA	20 uA	500 uA	500 uA	48 uA	—
Рабочий ток	25 mA	25 mA	—	—	—	—
<i>Другие характеристики</i>						
Рабочая температура	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Влажность воздуха	5% - 85%	5% - 85%	5% - 85%	5% - 85%	5% - 85%	5% - 85%
Вес, нетто, г	205	56	60	60	1540	50
Размеры, ШxГxВ, мм	88x124x249	60x60x30	65x38x24	66x38x29	420x165x61	90x45x23
Дисплей	—	—	3-х строчный 4-разрядный светодиодный дисплей Nixie	3-х строчный 4-разрядный светодиодный дисплей Nixie	светодиодный	—
Высота шрифта	—	—	—	—	101.6 мм (4.0")	—